

# Transpaleta Manual 2.3 t

## BT lifter

*L-series*

LHM230SI



# Transpaleta manual

| Especificaciones de la carretilla |      |                                                                                                                                           |                                |    | LHM230SI                  |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------|
| Identificación                    | 1.1  | Fabricante                                                                                                                                |                                |    | Toyota                    |
|                                   | 1.2  | Modelo                                                                                                                                    |                                |    | LHM230SI                  |
|                                   | 1.4  | Tipo de operador                                                                                                                          |                                |    | Manual                    |
|                                   | 1.5  | Capacidad de carga/carga nominal                                                                                                          | Q(t)                           | kg | 2300                      |
|                                   | 1.6  | Centro de carga                                                                                                                           | c                              | mm | 600                       |
|                                   | 1.8  | Distancia de carga, centro de la rueda de la horquilla al frente de las horquillas                                                        | x                              | mm | 985 <sup>1)</sup>         |
|                                   | 1.9  | Distancia entre ejes                                                                                                                      | y                              | mm | 1170 <sup>1)</sup>        |
| Peso                              | 2.1  | Peso de servicio                                                                                                                          |                                | kg | 63                        |
|                                   | 2.2  | Carga de eje, con carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla                                                                        |                                | kg | 375/805                   |
|                                   | 2.3  | Carga de eje, sin carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla                                                                        |                                | kg | 20/10                     |
| Ruedas                            | 3.1  | Ruedas directriz/horquillas: Powerthane (Po), Acero (A), Nylon (N), Poliuretano (P), Powerfriction (Pf), Goma (G), Goma antiestatica (Ga) |                                |    | R/Po                      |
|                                   | 3.2  | Ruedas de horquillas                                                                                                                      |                                |    | 175x60                    |
|                                   | 3.3  | Rueda motriz                                                                                                                              |                                |    | 85x75                     |
|                                   | 3.5  | Ruedas, número delantera/trasera (x = ruedas de impulsión)                                                                                |                                |    | 2/4                       |
|                                   | 3.6  | Ancho de pista, delantera                                                                                                                 | b <sub>10</sub>                | mm | 132                       |
|                                   | 3.7  | Ancho de pista, trasera                                                                                                                   | b <sub>11</sub>                | mm | 364                       |
| Dimensiones                       | 4.4  | Elevación                                                                                                                                 | h <sub>3</sub>                 | mm | 115                       |
|                                   |      | Altura de elevación                                                                                                                       | h <sub>23</sub>                | mm | 200                       |
|                                   | 4.9  | Altura del timón en posición mín./máx.                                                                                                    | h <sub>14</sub>                | mm | 1220                      |
|                                   | 4.15 | Altura de las horquillas en posición bajada                                                                                               | h <sub>13</sub>                | mm | 85                        |
|                                   | 4.19 | Longitud total                                                                                                                            | l <sub>1</sub>                 | mm | 1500                      |
|                                   | 4.20 | Longitud hasta talón interior horquillas                                                                                                  | l <sub>2</sub>                 | mm | 365                       |
|                                   | 4.21 | Ancho de chasis                                                                                                                           | b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub> | mm | 520                       |
|                                   | 4.22 | Espesor/Ancho/Longitud de horquilla                                                                                                       | s/e/l                          | mm | 45/156/1150 <sup>2)</sup> |
|                                   | 4.25 | Ancho exterior horquillas                                                                                                                 | b <sub>5</sub>                 | mm | 520 <sup>2)</sup>         |
|                                   | 4.32 | Altura libre inferior                                                                                                                     | m <sub>2</sub>                 | mm | 40                        |
|                                   | 4.33 | Ancho pasillo de trabajo para palets 1000x1200 entrecruzados                                                                              | A <sub>st</sub>                | mm | 1525                      |
|                                   | 4.34 | Ancho pasillo de trabajo para palets 800x1200 longitudinal                                                                                | A <sub>st</sub>                | mm | 1725                      |
|                                   | 4.35 | Radio de giro                                                                                                                             | W <sub>a</sub>                 | mm | 1370                      |

1) Distancia con horquillas elevadas.


3) Otras longitudes de horquillas disponibles: 800/910/1000/1070/1220

Todos los datos se basan en la configuración de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.

El rendimiento y las dimensiones de la carretilla son nominales y están sujetas a las tolerancias.

Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dibujo dimensional



## Características:

- La transpaleta BT Lifter Silent está diseñada para generar el mínimo ruido en todo tipo de aplicaciones.
- Especificaciones de la transpaleta recomendadas y certificadas para operaciones silenciosas.
- La BT Lifter Silent genera un nivel máximo de ruido de 60dBA de acuerdo con la guía de pruebas del PEAK program holandés, por lo que está certificada.
- La BT Lifter Silent se puede equipar con bombas con función Quick de elevación rápida y/o con válvula de sobrepresión.
- Resistente y fuerte cojinete de presión como estándar, para un direccionamiento fácil y una durabilidad aumentada.
- La válvula BLC (BT Lowering Control), permite un descenso controlado y suave.
- Asa en ángulo con polímero de alta resistencia para un agarre muy ergonómico.
- Calidad alta y uniforme, gracias a la pintura al polvo en caliente y la soldadura robotizada.
- Este producto tiene una declaración medioambiental. Hay disponible hoja informativa aparte.
- “Quiet Mark” es el símbolo de aprobación otorgado por la Sociedad por la Disminución del Ruido a los fabricantes de todo el mundo para la identificación de los productos más silenciosos disponibles en el mercado actualmente.



TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745348-240, version 4, 1301

**TOYOTA**

MATERIAL HANDLING